

REGOLATORE A DOPPIO STADIO CON DUE MANOMETRI



REGOLATORE A DOPPIO STADIO CON DUE MANOMETRI

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

APPLICAZIONI

- Per le particolari applicazioni in cui è necessaria una pressione in uscita costante e stabile, su una vasta gamma di pressioni in ingresso. Progettato per tagli di qualità manuali, scricatura, taglio macchina di precisione, sistemi di laboratorio

CARATTERISTICHE

- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Corpo realizzato da una barra di ottone per avere la minor contaminazione, minor assorbimento di umidità e maggiore facilità di spurgo
- Il primo stadio riduce la pressione delle bombole piene di circa il 90%
- Portata di gas sufficiente a tagliare 300 mm di acciaio
- Regolazione della pressione facile con alta precisione
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (TeflonR*)
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma idoneo per tubi da 5/6/8 mm

MODELLO

GAS

- | | |
|---------------|--|
| • 891B-1.5-AC | Acetilene |
| • 891B-4-LP | Propano |
| • 891DB-4-OX | Ossigeno |
| • 891DB-4** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Elio,
Idrogeno, Metano |
| • 891DB-10-OX | Ossigeno |
| • 891DB-10** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Elio,
Idrogeno, Metano |

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.