

RIDUTTORE SENZA MANOMETRO



RIDUTTORE SENZA MANOMETRO

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

APPLICAZIONI

- Progettato per applicazioni industriali e particolarmente indicato per gli impieghi gravosi che richiedono frequenti movimentazioni delle bombole (cantieristica, manutenzione industriale, idraulica, ecc.)

CARATTERISTICHE

- Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Portata di gas sufficiente a tagliare 400 mm di acciaio
- Grande diaframma ø 70 mm, che garantisce la stabilità della pressione di esercizio
- Coperchio cromato estremamente robusto
- Pressione bombola mostrata sull'indicatore in policarbonato
- Regolazione della pressione di uscita mediante scala calibrata sul coperchio
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (Teflon®)
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma per tubo da 9/10 mm

MODELLO

- 829-1.5-AC
- 829-3,5-LP
- 829-8-OX

GAS

Acetilene
Propano
Ossigeno

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo [Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.](#) // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.