

SALDATRICE MULTIPEARL 210-2 - CON ACCESSORI



3 in 1, il MULTIPEARL 210-2, è un generatore multi processo capace di effettuare i lavori di saldatura in MIG/ MAG, TIG DC e MMA con grande precisione. Beneficia di 9 sinergie per facilitare l'avviamento e assicurare l'assemblaggio di lamiera da 0,6 a 6 mm in tutte le posizioni. Polivalente, ma anche dotato di un'alimentazione monofase con tecnologia PFC/FV, rappresenta il perfetto alleato in cantiere.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

MULTIPEARL 200-2 è una saldatrice multiprocesso monofase sinergica.

Dotata di sistema PFC che permette di saldare a corrente massima anche in ambiente domestico con i 3.5Kw, inoltre può utilizzare prolunghe di lunghezza elevata ed ha una protezione totale per i motogeneratori.

3 PROCESSI DI SALDATURA

MIG-MAG

- Motore 2 rulli: bobine da Ø 100 a Ø 200 mm.
- Regolabile in manuale o in sinergica.
- Funzioni SPOT e DELAY disponibili.
- Può saldare delle lamiere da 0,6 a 6 mm di spessore.

TIG

- Saldatura in TIG DC e innesco TIG Lift grazie alla torcia TIG con connettore EURO.
- Post Gas e Downslope (evanescenza dell'arco) regolabili.

MMA

- Salda diversi tipi di elettrodi rivestiti fino a Ø 5mm (rutile, basico, inox, acciaio, ghisa).
- Hot Start regolabile (0 a 100%) : facilita l'innesco e si regola in funzione del tipo di metallo.
- Arc Force regolabile (0 a 100%) : regola gli scarti di lunghezza d'arco.
- Anti-sticking : riduce i rischi di incollaggio dell'elettrodo in caso di contatto con il pezzo

SINERGIE IN MIG-MAG

- Calcolo automatico della velocità del filo e della tensione secondo.
- Il tipo e il diametro del filo.
- Lo spessore da saldare.
- Il gas utilizzato.
- La posizione della saldatura.
- Regolazione manuale possibile
- Velocità del filo e lunghezza d'arco

Fornito con:

- Cavo di massa (2,50 m)

- Torcia acciaio MIG 250A (3 m)
- Porta elettrodo (2 m)

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo [Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.](#) // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.