

MASCHERA A CRISTALLI LIQUIDI - BEST VISION



MASCHERA A CRISTALLI LIQUIDI TIPO BEST VISION

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Maschera completa di filtro a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13). Sensibilità e ritardo regolabile con continuità tra valore minimo e massimo mediante potenziometro all'interno della maschera.

La maschera Best Vision è dotata di filtro che automaticamente si oscura durante le operazioni di saldatura. Il filtro è trasparente prima della saldatura, cosicché l'operatore può osservare chiaramente la parte da saldare. Allo scoccare dell'arco elettrico, il filtro auto-oscurante passa automaticamente dallo stato trasparente allo stato oscurato, e ritorna immediatamente allo stato trasparente, quando l'arco elettrico di saldatura si interrompe.

Il tempo di commutazione del filtro da trasparente ad oscurato è di 1/30,000 secondo.

Il tempo di commutazione da oscurato a trasparente è regolabile da 0.25 a 0.8 secondi.

La maschera è dotata di manopola per la regolazione continua del grado di oscuramento che va da gradi DIN 9 a 13.

La maschera Best Vision dà all'utilizzatore una protezione ai raggi UV/IR completa e permanente anche quando il filtro è nella condizione trasparente. Il livello di protezione UV/IR è in qualsiasi momento di DIN 16.

L'energia elettrica per il funzionamento del filtro è data dalle celle solari; ciò evita la sostituzione delle batterie e l'uso di un interruttore per l'accensione o lo spegnimento.

La maschera è dotata di 2 fotosensori che misurano la luce dell'arco elettrico.

Il filtro è dotato di lamine di protezione interna ed esterna; la lamina esterna è in speciale polimero resistente a graffi, sfregamenti, termostabile, anti spattering e di lunga durata.

Questo modello di maschera è dotato di uno speciale meccanismo di rotazione (sollevamento ed abbassamento) della maschera. Quando il saldatore solleva la maschera facendola ruotare fin sopra la propria testa, il meccanismo di sollevamento porta la maschera stessa a

posizionarsi con il suo centro di gravità coincidente con il centro di gravità della testa del saldatore: ciò diminuisce di molto la fatica che il saldatore percepisce sul proprio collo e testa, e rende il proprio lavoro più confortevole.

NOTA: La maschera autoscurante Best Vision non è adatta alla saldatura laser e ossiacetilenica.

PREZZO A RICHIESTA

Per informazioni tecniche e per acquistare accessori e/o ricambi contattaci all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. //

GARANZIA:

Sui filtri di tutte le maschere la garanzia è di 12 mesi dalla data di vendita all'utilizzatore finale. A tal fine per eventuali resi dovuti a malfunzionamento da difetto di origine del prodotto, dovrà essere prodotta copia della fattura di vendita o dello scontrino fiscale indicante la matricola del prodotto stesso rilevabile sulla confezione.

In mancanza di tale riscontro documentale non sarà possibile aprire pratica di sostituzione in garanzia.

What do you want to do ?

[New mail](#)Copy

Unità nella scatola: 1