REGOLATORE A DOPPIO STADIO CON DUE MANOMETRI

REGOLATORE A DOPPIO STADIO CON DUE MANOMETRI

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

APPLICAZIONI

- Per le particolari applicazioni in cui è necessaria una pressione in uscita costante e stabile, su una vasta gamma di pressioni in ingresso. Progettato per tagli di qualità manuali, scriccatura, taglio macchina di precisione, sistemi di laboratorio

CARATTERISTICHE

- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Corpo realizzato da una barra di ottone per avere la minor contaminazione, minor assorbimento di umidita e maggiore facilita di spurgo
- Il primo stadio riduce la pressione delle bombole piene di circa il 90%
- Portata di gas sufficiente a tagliare 300 mm di acciaio
- Regolazione della pressione facile con alta precisione
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (TeflonR*)
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma idoneo per tubi da 5/6/8 mm

MODELLO	GAS

• 891B-1.5-AC	Acetilene
• 891B-4-LP	Propano
• 891DB-4-OX	Ossigeno
• 891DB-4**	Argon, CO2, Azoto, Aria, Elio, Idrogeno, Metano
• 891DB-10-OX	Ossigeno
• 891DB-10**	Argon, CO2, Azoto, Aria, Elio, Idrogeno, Metano

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.