RIDUTTORE MONOSTADIO CON DUE MANOMETRI

RIDUTTORE MONOSTADIO CON DUE MANOMETRI

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

APPLICAZIONI

- Riduttori grandi, resistenti, per uso professionale ed applicazioni pesanti

CARATTERISTICHE

- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Portata di gas sufficiente a tagliare 400 mm di acciaio
- Grande diaframma o 70 mm, che garantisce la stabilita della pressione di esercizio
- Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- Coperchio cromato estremamente robusto
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (TeflonR*)
- Entrata laterale
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma per tubo da 9/10 mm

MODELLO	GAS
• 25GX-1.5-AC	Acetilene
• 25GX-4-LP	Propano
• 25GX-D4-OX	Ossigeno
• 25GX-D4**	Argon, CO2, Azoto, Aria, Metano
• 25GX-AD-4**	Elio, Idrgeno
• 25GX-D10-OX	Ossigeno
• 25GX-D10**	Argon, CO2, Azoto, Aria, Metano
• 25GX-AD-10**	Elio, Idrogeno
• 25GX-D15-OX	Ossigeno
• 25GX-D15**	Argon, CO2, Azoto, Aria, Metano
• 25GX-AD-15**	Elio, Idrogeno

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.