# RIDUTTORE MONOSTADIO CON UN MANOMETRO

RIDUTTORE MONOSTADIO CON UN MANOMETRO

Valutazione: Nessuna valutazione
**Prezzo**
Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

**APPLICAZIONI**

- Taglio, riscaldo e saldatura per applicazioni medie

**CARATTERISTICHE**

- Massima pressione in entrata di 300 bar
- Portata di gas sufficiente a tagliare 300 mm di acciaio
- Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in Kel-F (CTFE)
- Regolazione della pressione facile con alta precisione
- Attacco di entrata laterale
- Regolazione della pressione in uscita mediante scala calibrata sul coperchio
- Pressione della bombola mostrata sul manometro HP
- 7 anni di garanzia

- Connessioni di entrata per bombole da 300 bar (conforme con ISO 5145, NEVOC)
- Disponibile anche con connessione entrata per bombole da 200 bar (conforme con UNI 11144)
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma idoneo per tubi da 5/6/8 mm

| MODELLO | GAS |
|---|---|
| • 914D-4-OX | Ossigeno |
| • 914D-4** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Elio, Idrogeno, Metano |
| • 914D-10-OX | Ossigeno |
| • 914D-10** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Elio, Idrogeno, Metano |

**PREZZO A RICHIESTA**

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. //  sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.