

RIDUTTORE MONOSTADIO PER BOMBOLE



RIDUTTORE MONOSTADIO PER BOMBOLE

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

APPLICAZIONI

- Taglio, riscaldamento e saldatura per applicazioni medie

CARATTERISTICHE

- Massima pressione in entrata di 300 bar
- Portata di gas sufficiente a tagliare 300 mm di acciaio
- Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- Regolazione della pressione facile con alta precisione
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in Kel-F (CTFE)
- 7 anni di garanzia
- Connessioni di entrata per bombole da 300 bar (conforme con ISO 5145, NEVOC)
- Disponibile anche con connessione entrata per bombole da 200 bar (conforme con UNI 11144)
- Connessione di uscita standard G 3/8"+ raccordo portagomma idoneo per tubi da 5/6/8 mm

MODELLO

GAS

- | | |
|--------------|--|
| • 901D-4-OX | Ossigeno |
| • 901D-4** | Argon, CO2, Azoto, Aria,
Elio, Idrogeno, Metano |
| • 901D-10-OX | Ossigeno |
| • 901D-10** | Argon, CO2, Azoto, Aria,
Elio, Idrogeno, Metano |

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.